

# Objekt Finish

Umývateľná matná interiérová farba



## Popis výrobku

Účel použitia

**Objekt Finish** je interiérová maliarska farba určená pre dobre kryjúce a ekonomicky výhodné nátery stien a stropov v interiéroch, ktoré nie sú vystavené väčšiemu namáhaniu. Výhodná pre použitie ako prvý náter na nové omietky v interiéri a sadrokartónové priečky v novostavbách. **Objekt Finish** je zdravotne nezávadná farba s minimálnym obsahom prchavých látok a bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Vlastnosti

- vysoká belosť
- dobrá výdatnosť
- ľahká spracovateľnosť
- riediteľná vodou
- s minimom prchavých látok , bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- priedušná pre vodné pary

Materiálový základ

Akrylátová disperzia

Balenie/veľkosti balenia

25 kg

Farebné odtiene

Biela

Stupeň lesku

Matná

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

- Odolnosť proti oderu za mokra: trieda 4 podľa STN EN 13 300
- Kontrastný pomer: trieda 2 pri výdatnosti 3,45 m<sup>2</sup>/kg
- Hustota: cca 1,53 g/cm<sup>3</sup>

## Spracovanie

Vhodné podklady

Všetky bežné povrchy stien a stropov v interiéri. Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a nosný.

Príprava povrchu

### Vápenno cementové a cementové omietky:

Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Grundier Koncezntrat LF alebo CapaSol RapidGrund alebo pre maximálne farebné zjednotenie povrchu použite pigmentovaný základný náter HaftGrund EG.



## Sadrové omietky:

Na gletované omietky aplikujte základný náter Haftgrund EG. Sadrové omietky s vypálenou vrchnou vrstvou najskôr obrúste. Omietky, ktoré sú prebrúsené očistite od prachu a aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund alebo Grundier Konzentrat LF.

## Sadrové dosky:

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund alebo Grundier Konzentrat LF.

## Sadrokartónové dosky:

Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Prevedte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund alebo Grundier Konzentrat LF alebo pre maximálne farebné zjednotenie povrchu použite pigmentovaný základný náter HaftGrund EG.

## Betón:

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach alebo piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund.

## Nosné nátery:

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsňte. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund EG.

## Nenosné nátery:

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

## Nedržiace tapety:

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte.

Príprava materiálu

Pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Maľovanie štetcom, valcom alebo striekaním pomocou airless zariadenia.

Aplikujte 1 – 2 nátery.

Pre aplikáciu valcom odporúčame polyamidový valček s dĺžkou vlasu 15 mm.

Nanášanie prístrojom airless:

Uhol nástreku: 40°-50°

Tryska: 0,015 - 0,017"

Tlak: 120-140 barov

Riedenie

Materiál je pripravený k priamemu použitiu, neriedi sa, v prípade potreby možné riediť max. do 5% pitnou vodou.

Spotreba

Cca 0,29 kg/m<sup>2</sup> na dva nátery na hladkom podklade. Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) 5° C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 1 hodine.

Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca po 3 hodinách . Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Čistenie nástrojov

Náradie očistite po použití vodou.

## Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/  
bezpečnostné odporúčania  
(Stav v momente tlače)

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu hmlí alebo páru. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. **PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:** Umyte veľkým množstvom vody a mydla. **Pozor!** Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, reakčnú zmes: 5-chlor-2- methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre  
obsah prchavých organických  
zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010).  
Tento výrobok obsahuje max. 0,2 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Akrylátová disperzia, oxid titaničitý , kremičitanové a vápenné plniva, voda, aditíva

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.  
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421 905 591 584  
[www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)

## Technické informácie · Vydané: november 2022

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: november 2022

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 440 · Fax: +421 9 555 66 425 · Internet: [www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)